

Спрей-очиститель для ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ

Очиститель предназначен для удаления локальных загрязнений с поверхности ПВХ-мембран и подготовки их поверхности перед сваркой. Также может применяться для очистки инструмента.



На что обратить внимание? Преимущества:



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Удаляет жиры, битум, следы масла, а также неорганические загрязнения, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли. Применение прочих очистителей, содержащих в своем составе ацетоны, растворители и пр. недопустимо, т. к. вызывает набухание и разрушение ПВХ с дальнейшим образованием дефектов гидроизоляционного слоя.



ПОЛНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Не оставляет налёта, осадка и разводов.



УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Баллон при использовании можно держать в любом положении, даже горизонтально.



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ

Позволяет производить очистку и сварку сразу, без ожидания высыхания обработанной области.



НЕ ОБЛАДАЕТ РЕЗКИМ ЗАПАХОМ

Ряд аналогов имеет достаточно неприятный, резкий запах, что негативно сказывается на рабочем процессе.



ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

позволяет использовать очиститель в местах, где существует потенциальная угроза возгорания.

Основные характеристики

Параметры	Значение
Время высыхания, мин.	<10
Рабочая температура, °С	от -25 до +50
Объем, мл	650

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Транспортировка

Спрей-очиститель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Спрей-очиститель для ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ – Аэрозольный баллон 650 мл.

Данный продукт Вы можете заказать, используя следующий ЕКН:

Наименование	ЕКН
Спрей-очиститель для ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ	062306